


FICHE TECHNIQUE ÉCHAFAUDAGE MAÇON

ES49



- Échafaudage galvanisé
- Classe 4 (300kg/m²)
avec travée de 3 m
- Ø montants 48,3 cm,
épaisseur 2,6 mm
- Entraxe des montants
0,945 m, largeur de
plancher 0,90 m

Fabriqué par nos soins dans notre usine de Saint-Étienne, notre échafaudage maçon ES49 est utilisé pour faciliter l'accès en hauteur aux murs, aux façades et à d'autres parties d'un bâtiment en construction ou en rénovation.

Fabriqué en acier galvanisé, il est doté d'une grande résistance ainsi que d'une durée de vie optimale. Ses tubes sont en diamètre 48,3 mm, les raccords se font par clavetage. Il est disponible en plusieurs configurations pour s'adapter à tous vos travaux, et peut-être agrandi par la suite si cela vous est nécessaire.

ÉLÉMENTS DE DÉPART

Les pieds pour échafaudages sont des éléments essentiels qui fournissent une base solide et sécurisée pour l'échafaudage. Ils sont conçus pour supporter le poids de la structure et des travailleurs, tout en offrant une stabilité maximale. Les pieds permettent de répartir uniformément la charge sur le sol, ce qui réduit les risques de basculement et assure la sécurité lors des travaux en hauteur.



PIED DROIT SIMPLE
Réf : **ES49001**



PIED TRIANGLE FIXE
Réf : **D49002**



GRAND PIED TRIANGLE
Réf : **D49003**




PIED À VERRIN
Réf : **J00345**


ÉCHELLES / ACCÈS EN HAUTEUR



PILLIER DE FAÎTE
1,20 m
Réf : **ES49009**



ÉCHELLE 0,85 m
2 BARREAUX
Réf : **ES49008**



ÉCHELLE 1,50 m
3 BARREAUX
Réf : **ES49007**



ÉCHELLE 2 m
2 BARREAUX
PASSAGE
Réf : **ES49006**



ÉCHELLE 2 m
4 BARREAUX
Réf : **ES49005**

Les échelles pour échafaudages sont des composants essentiels qui permettent aux travailleurs d'accéder en toute sécurité aux différentes plateformes de l'échafaudage. Elles sont conçues pour être fixées à la structure de l'échafaudage et permettent aux travailleurs d'effectuer des tâches en hauteur en toute sécurité et facilitent les déplacements verticaux sur la structure. Elles sont un élément essentiel pour assurer une accessibilité pratique et sécurisée lors des travaux sur l'échafaudage.


PROTECTIONS



LISSE ENTRETOISE

Longueur : 3 m

Réf : **ES49014**



GARDE-CORPS FIXE

Longueur : 3 m

Réf : **ES49010**



DIAGONALE FIXE

Longueur : 3 m

Réf : **ES49015**


Les lisses et les garde-corps sont des éléments cruciaux des échafaudages, contribuant à la stabilité et à la sécurité des travailleurs en empêchant les chutes accidentelles depuis la structure.



PLINTHE

Longueur : 0,945 m

Réf : **D49025**




PLINTHE

Longueur : 3 m

Réf : **D49028**

PLANCHERS




PLANCHER ACIER

Dimensions : 3 x 0,30 m

Réf : **D49019**

Classe 4 : 300 Kg/m²



PLANCHER TRAPPE

Dimensions : 3 x 0,60 m

Réf : **D49022**




SUPPORT PLANCHER À COLLIERS

Réf : **ES49029**



SUPPORT PLANCHER À VERROUS

Réf : **D49030**



ÉCHELLE D'ACCÈS

Réf : **ES45020**

ACCESSOIRES



POULIE

Réf : **PCLIC / U1925 / PPC**




CORDE

Réf **C30 / C30C / C50 / C50C**



LOT 3 AMARRAGES PITONS

Longueur : 60 cm
Réf : **DAM3**



CONSOLE DE DÉPORT

Longueur : 0,90 m
Réf : **J00089**

LOT 35 m²



*Modèle ES4935CGC sans plinthe

Échafaudage LOT 35 m²


Longueur de travail : 7 m

Hauteur de travail : 5 m

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet
COMPOSITION	ES 4935SL	ES 4935PL	ES 4935CL	ES 4935SGC	ES 4935PGC	ES 4935CGC
Pied simple	3	3	3	3	3	3
Pied triangle	3	3	3	3	3	3
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	3	3	3	3	3	3
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	1	1	1	1	1	1
Échelle 2 m / 4 barreaux	2	2	2	2	2	2
Garde-corps	-	-	-	4	4	4
Lisse 3 m	8	8	8	-	-	-
Montant 1,20 m	1	1	1	1	1	1
Plancher 3 x 0,3 m	-	6	7	-	6	7
Plancher trappe	-	-	1	-	-	1
Échelle d'accès	-	-	1	-	-	1

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	2	3	-	2	3
Plinthe d'extrémité	-	2	4	-	2	4

LOT 60 m²



*Modèle ES4960CGC sans plinthe

Échafaudage LOT 60 m²


Longueur de travail : 10 m

Hauteur de travail : 6 m

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet
COMPOSITION	ES 4960SL	ES 4960PL	ES 4960CL	ES 4960SGC	ES 4960PGC	ES 4960CGC
Pied simple	4	4	4	4	4	4
Pied triangle	4	4	4	4	4	4
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	-	-	-	-	-	-
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	4	4	4	4	4	4
Échelle 2 m / 4 barreaux	4	4	4	4	4	4
Garde-corps	-	-	-	6	6	6
Lisse 3 m	15	15	15	3	3	3
Montant 1,20 m	2	2	2	2	2	2
Plancher 3 x 0,3 m	-	9	14	-	9	14
Plancher trappe	-	-	2	-	-	2
Échelle d'accès	-	-	2	-	-	2

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	3	6	-	3	6
Plinthe d'extrémité	-	2	4	-	2	4

LOT 70 m²



*Modèle ES4970CGC
sans plinthe

Échafaudage LOT 70 m²


Longueur de travail : 10 m

Hauteur de travail : 7 m

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet
COMPOSITION	ES 4970SL	ES 4970PL	ES 4970CL	ES 4970SGC	ES 4970PGC	ES 4970CGC
Pied simple	4	4	4	4	4	4
Pied triangle	4	4	4	4	4	4
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	4	4	4	4	4	4
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	4	4	4	4	4	4
Échelle 2 m / 4 barreaux	4	4	4	4	4	4
Garde-corps	-	-	-	9	9	9
Lisse 3 m	18	18	18	-	-	-
Montant 1,20 m	2	2	2	2	2	2
Plancher 3 x 0,3 m	-	9	17	-	9	17
Plancher trappe	-	-	2	-	-	2
Échelle d'accès	-	-	2	-	-	2

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	3	7	-	3	7
Plinthe d'extrémité	-	2	6	-	2	6

LOT 78 m²



*Modèle ES4978CGC
sans plinthe

Échafaudage LOT 78 m²


Longueur de travail : 13 m

Hauteur de travail : 6 m

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Echafaudage complet
COMPOSITION	ES 4978SL	ES 4978PL	ES 4978CL	ES 4978SGC	ES 4978PGC	ES 4978CGC
Pied simple	5	5	5	5	5	5
Pied triangle	5	5	5	5	5	5
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	-	-	-	-	-	-
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	6	6	6	6	6	6
Échelle 2 m / 4 barreaux	4	4	4	4	4	4
Garde-corps	-	-	-	8	8	8
Lisse 3 m	20	20	20	4	4	4
Montant 1,20 m	3	3	3	3	3	3
Plancher 3 x 0,3 m	-	12	20	-	12	20
Plancher trappe	-	-	2	-	-	2
Échelle d'accès	-	-	2	-	-	2

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	4	8	-	4	8
Plinthe d'extrémité	-	2	4	-	2	4

LOT 80 m²



*Modèle ES4980CGC sans plinthe

Échafaudage LOT 80 m²


Longueur de travail : **10 m**

Hauteur de travail : **8 m**

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet
COMPOSITION	ES 4980SL	ES 4980PL	ES 4980CL	ES 4980SGC	ES 4980PGC	ES 4980CGC
Pied simple	4	4	4	4	4	4
Pied triangle	4	4	4	4	4	4
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	-	-	-	-	-	-
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	6	6	6	6	6	6
Échelle 2 m / 4 barreaux	6	6	6	6	6	6
Garde-corps	-	-	-	9	9	9
Lisse 3 m	21	21	21	3	3	3
Montant 1,20 m	2	2	2	2	2	2
Plancher 3 x 0,3 m	-	9	21	-	9	21
Plancher trappe	-	-	3	-	-	3
Échelle d'accès	-	-	3	-	-	3

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	3	9	-	3	9
Plinthe d'extrémité	-	2	6	-	2	6

LOT 91 m²



*Modèle ES49128CGC sans plinthe

Échafaudage LOT 91 m²


Longueur de travail : **13 m**

Hauteur de travail : **7 m**

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet
COMPOSITION	ES 4991SL	ES 4991PL	ES 4991CL	ES 4991SGC	ES 4991PGC	ES 4991CGC
Pied simple	5	5	5	5	5	5
Pied triangle	5	5	5	5	5	5
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	5	5	5	5	5	5
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	6	6	6	6	6	6
Échelle 2 m / 4 barreaux	4	4	4	4	4	4
Garde-corps	-	-	-	12	12	12
Lisse 3 m	24	24	24	-	-	-
Montant 1,20 m	3	3	3	3	3	3
Plancher 3 x 0,3 m	-	12	23	-	12	23
Plancher trappe	-	-	2	-	-	2
Échelle d'accès	-	-	2	-	-	2

Plinthes						
Plinthe 3 m	-	4	9	-	4	9
Plinthe d'extrémité	-	2	6	-	2	6

LOT 104 m²



*Modèle ES49104CGC
sans plinthe

Échafaudage LOT 104 m²

Longueur de travail : **13 m**


Hauteur de travail : **8 m**

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet
COMPOSITION	ES 49104SL	ES 49104PL	ES 49104CL	ES 49104SGC	ES 49104PGC	ES 49104CGC
Pied simple	5	5	5	5	5	5
Pied triangle	5	5	5	5	5	5
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	-	-	-	-	-	-
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	9	9	9	9	9	9
Échelle 2 m / 4 barreaux	6	6	6	6	6	6
Garde-corps	-	-	-	12	12	12
Lisse 3 m	28	28	28	4	4	4
Montant 1,20 m	3	3	3	3	3	3
Plancher 3 x 0,3 m	-	12	30	-	12	30
Plancher trappe	-	-	3	-	-	3
Échelle d'accès	-	-	3	-	-	3

Plinthes

Plinthe 3 m	-	4	12	-	4	12
Plinthe d'extrémité	-	2	6	-	2	6

LOT 128 m²



*Modèle ES49128CGC
sans plinthe

Échafaudage LOT 128 m²

Longueur de travail : **16 m**

Hauteur de travail : **8 m**

Désignation	LISSES			GARDE-CORPS		
	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet	Structure seule	1 niveau de plancher	Échafaudage complet
COMPOSITION	ES 49128SL	ES 49128PL	ES 49128CL	ES 49128SGC	ES 49128PGC	ES 49128CGC
Pied simple	6	6	6	6	6	6
Pied triangle	6	6	6	6	6	6
Échelle 0,85 m / 2 barreaux	-	-	-	-	-	-
Échelle 1,50 m / 3 barreaux	2	2	2	2	2	2
Échelle 2 m / 2 barreaux	12	12	12	12	12	12
Échelle 2 m / 4 barreaux	6	6	6	6	6	6
Garde-corps	-	-	-	15	15	15
Lisse 3 m	35	35	35	5	5	5
Montant 1,20 m	4	4	4	4	4	4
Plancher 3 x 0,3 m	-	15	39	-	15	39
Plancher trappe	-	-	3	-	-	3
Échelle d'accès	-	-	3	-	-	3

Plinthes

Plinthe 3 m	-	5	15	-	5	15
Plinthe d'extrémité	-	2	6	-	2	6